



ABRI MURAL MULTI-USAGES – BOIS THERMOCHAUFFE AVEC 3 ETAGERES - EN PANNEAUX – FEUTRE BITUME



THE 1206.01

DIMENSIONS

- Hors tout : 1,24 X 0,67 m
- Sol : 1,20 x 0,60 m
- Hauteur faitage : 1,995 m
- Hauteur paroi : 1,99 / 1,78 m

- Porte : Double pleine
dimensions 1,20 x 1,74 m

- Surface utile : 0,65 m²
- Surface extérieure : 0,83 m²
hors tout
- Emprise au sol : 0,72 m²



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- **Matière** : Epicéa traité très haute température à 215°C sans aucun ajout de produit de synthèse. Epicéa massif traité classe II pour la structure des panneaux et la charpente
- **Parois** : Panneaux pré-montés de planches rabotées avec rainure et languette épaisseur 19 mm fixées sur cadre section 45 x 30 mm
- **Plancher** : Réalisé à base de voliges en sapin non traité, épaisseur 15mm à fixer sur des solivettes traitées autoclave section 45x40 mm
- **Couleur** : Bois naturel, « brun doré »
- **Couverture** : Feutre bitumé de couleur foncée
- **Fournisseur** : FORESTA
- **Garantie** : 10 ans contre l'attaque d'insectes et pourrissement

PRODUIT LIVRE

3701406700118

PRODUIT MONTE

COLIS

- Palette (LxPxH) : 180 x 60 x 40 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 100 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton
- Usage domestique, rangement produits non dangereux
- Appliquer un saturateur ou une huile de bardage pour préserver le bois



- Plus résistant et durable. Procédé de traitement 100% naturel dans un four à 215°C. Une plus grande stabilité dimensionnelle des pièces de bois. Respect de l'environnement

- Très belle finition (impression bois poncé) et peu d'entretien
- Livré d'origine avec son plancher et 3 étagères
- Très facile à monter grâce au système en panneaux et au faitage préassemblés

