

ABRI ALPINA
TOILETTE SÈCHE AVEC PLANCHER,
RAMPE D'ACCÈS ET KIT ACCESSOIRES
Adaptée aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR)

FORESTA
Transformez votre vie de jardin

TOIT DOUBLE PENTE EN PLAQUES ONDULÉES



AL2121.01WC

DIMENSIONS

- **Hors tout :** l 3,040 x L 2,210 m
- **Sol :** l 2,140 x L 2,100 m
- **Intérieur :** l 1,904 x L 1,904 m
- **Faitage :** H 2,425 m
- **Paroi :** H 2,145 m
- **M² utiles :** 3,62 m²
- **M² ext. :** 6,71 m² (hors tout)
- **Porte :** L 0,90 x H 1,85 m
ouverture vers l'extérieur
- **Meuble :** l 0,77 x L 0,55 x H 0,42 m




Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES

- **Matière :** Épicéa Massif
- **Parois :** Madriers avec rainure languette épaisseur 20 mm. Coupe Chalet pour un assemblage des parois en angle solide et étanche.
- **Meuble en Épicéa à double compartiment :** sciure + WC
- **Couverture :** plaques ondulées bitumées
- **Couleur :** Bois naturel – peintures bichromatées
- **Fournisseur :** FORESTA
- **Garantie :** 4 ans pour le bois (voir les conditions d'entretien/garantie)
- **Certification FSC**

PRODUIT LIVRÉ

3701406701788

PRODUIT MONTÉ

3701406702792

COLIS

- **Palette :** L 2150 x P 1200 x H 450 mm
- **Colis :** 2100 x 1200 x 500 mm
- **Poids :** 250 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer une dalle béton conforme au plan de soubassement
- Usage : toilettes sèches adaptées PMR
- Appliquer une lasure en intérieur et extérieur immédiatement après le montage
- Fixer les accessoires en respect des normes PMR indiquées au dos de cette fiche



- ✓ Une **accessibilité** facilité et garantie à tous
- ✓ Un grand **confort de circulation** et d'utilisation
- ✓ Un **kit complet d'accessoires** livré (détail au verso de cette fiche)
- ✓ Un produit adaptable à tous les environnements extérieurs
- ✓ Les toilettes sèches proposent une **solution écologique** : pas de raccords eau ou électricité / utilisation possible de compost
- ✓ Une **conception homologuée** au service des Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Attestation
PMR
délivrée par





Prototype
Photo non contractuelle



PLUS PRODUITS

CIRCULATION INTÉRIEURE OPTIMALE ET FACILITÉ D'UTILISATION

- L'espace intérieur prévoit une aire de giration de 1,50 m.
- La porte s'ouvre vers l'extérieur et se renferme seule grâce à un ressort de rappel.
- L'éclairage se déclenche automatiquement avec un détecteur de présence.
- La porte comporte en haut et en bas un espace d'ajourage pour une bonne aération et une luminosité en cas de défaillance temporaire du kit d'éclairage.

MISE À DISPOSITION D'UN KIT COMPLET D'ACCESSOIRES ADAPTÉ

Nos modèles AL2121.01WC et AL2121.02WC sont livrés avec les accessoires suivants :

Accessoires de fonctionnement du WC :

- Un meuble d'assise à double compartiment (stockage de sciure / assise d'aisance)
- Un plein de sciure
- 2 seaux d'une contenance de 20 litres
- 1 pelle doseuse à sciure
- 1 lunette WC avec abattant

Accessoires de levage et tirage :

- 2 poignées sur platine de tirage pour l'ouverture de la porte
- 1 barre latérale de soutien et relevage coudée à 135°

Autres accessoires :

- 1 support en bois mural pour le distributeur de gel hydroalcoolique
- 1 kit jerrican à robinet 10 litres
- 1 kit d'éclairage : lampe LED avec panneau solaire de 10 x 10 cm et détecteur de présence
- 1 ressort de rappel de porte (système de fixation)
- 1 porte-manteau
- 1 système de fermeture intérieure

NORMES ET CONSEILS D'INSTALLATION DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES

Il est important de respecter les normes PMR en vigueur pour la pose des principaux accessoires :

- Poignée de tirage de la porte : à fixer à une hauteur maximale de 75 cm
- Barre latérale de soutien et relevage : à fixer à 30 cm de la paroi du fond de l'abri (à laquelle le meuble d'assise est adossé) et une hauteur comprise entre 70 et 80 cm (voir notice de montage)
- Porte-manteau : nous préconisons une fixation à 120 mm de hauteur (130 mm max)
- Ressort de rappel de la porte : nous conseillons de le fixer à mi-hauteur de la porte pour une meilleure fermeture

Notre abri et son agencement sont homologués par la Socotec (attestation disponible sur demande).